

51.2V

Akumulator LiFePO4 niskiego napięcia Seria FLA-EU

Cechy



Zdalne monitorowanie
za pomocą aplikacji
FSolar



Skalowalna
pojemność od
23,5 kWh do 354 kWh



Spokój dzięki
modułowi ochrony
przeciwpożarowej



Wysoka kompatybilność
z wiodącymi markami
falowników



FLA48460-EU

Parametr	FLA48460-EU
Typ akumulatora	LiFePO4
Energia nominalna	23.5kWh
Napięcie znamionowe	51.2V
Napięcie robocze	44.8-57.6V
Zalecany prąd ładowania/rozładowywania	100A
Zalecana moc ładowania/rozładowywania	5.12kW
Maks. ciągły prąd ładowania/rozładowywania [1]	200A
Maks. moc ładowania / rozładowania (15 s)	10kW
Głębokość rozładowania (DOD)	≥95%
Skalowalność	Maks. 15 sztuk w układzie równoległym(354kWh)
Komunikacja	RS485/CAN
Stopień ochrony	IP21
Cykl życia	≥6 000 cykli
Zakres temperatury pracy	Ładowanie: 0°C~55°C
	Rozładowanie: -20°C~55°C
Typ wyświetlacza	LCD+LED
Montaż	Podłogowy
Zabezpieczenia	Wbudowany inteligentny system BMS, wyłącznik, bezpiecznik
Okres gwarancji	10 lat
Certyfikaty	UN38.3, CE-EMC
Waga produktu	226KG
Waga opakowania	256KG
Wymiar produktu	718X380X990MM
Wymiar opakowania	825X498X1163MM

[1] Maksymalny ciągły prąd ładowania/rozładowania zależy od temperatury i stanu naładowania (SOC).


*Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie w wyniku ciągłego doskonalenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze informacje.

*Warunki gwarancji znajdują się w polityce gwarancyjnej Felicitysolar.

Prezentacja produktu



Wbudowane WiFi / Bluetooth
do zdalnego monitorowania



Aerosolowy system
gaszenia pożaru



Status w czasie rzeczywistym
na wyświetlaczu LCD



Dłuższa żywotność
baterii LiFePO4



Szeroka kompatybilność
z falownikami



Obsługa do 15
sztuk połączonych

Guangzhou Felicity Solar Technology Co.,Ltd.

 www.felicitysolar.com
 sales@felicitysolar.com

 Nr 2, Donghua Huaye Road, Renhe Town, dzielnica Baiyun, Guangzhou, Chiny((Tylko 10 minut od lotniska Baiyun))



Oficjalna strona
internetowa



Facebook