ULTRA-5 51,2V 100Ah (100A) 5120Wh MAGAZYN ENERGII

W STAŁEJ OFERCIE


INDEKS
6AES510010

EAN
5904100451876

KATEGORIA GŁÓWNA
Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Magazyny energii ULTRA (LiFePO4, do fotowoltaiki)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/magazyn-energii-ultra-5-512v-100ah-1...



O PRODUKCIE

Magazyn energii ULTRA-5 51,2V 100Ah (100A) 5120Wh MAGAZYN ENERGII służy do przechowywania energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i jej późniejszego wykorzystania, między innymi w godzinach zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Urządzenie wykorzystuje ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4), zapewniające długą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Zastosowany system zarządzania BMS monitoruje napięcie, prąd, temperaturę i stan naładowania oraz zabezpiecza magazyn przed nadmiernym rozładowaniem, przeładowaniem i ekstremalnymi temperaturami.

Modułowa konstrukcja umożliwia równoległe łączenie magazynów i rozbudowę instalacji wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię. ULTRA-5 współpracuje z inwerterami solarnymi SINUS PRO ULTRA 8000VA i 10000VA, przeznaczonymi do instalacji z napięciem 48VDC.

Magazyn może być stosowany w przestrzeni prywatnej i publicznej, między innymi w domach jednorodzinnych, restauracjach, hotelach, supermarketach i fabrykach. Link do oprogramowania: http://voltpolska.pl/PBmsLVTools_V1.38_20241212.rar

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Napięcie znamionowe**	51,2V
	Nominalna pojemność	100Ah
	Pojemność energetyczna	5,12 kWh (5120 Wh)
	Żywotność cyklu	6000 cykli (0,2 C, 25°C 80% DOD)
	Efektywność	>98%
	Samowyładowanie (miesiąc)	<3%
	Maks. liczba w obwodzie równoległym	16 szt.
	Maks. liczba w obwodzie szeregowym	Niedozwolone

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Ładowanie i Rozładowanie	**Zalecane napięcie ładowania**	56,0V
	Maksymalne napięcie ładowania	58,4V
	Znamionowy prąd pracy (ład./rozład.)	50A
	Znamionowa moc użytkowa	2,56 kW
	Maksymalny dostępny prąd ciągły	100A
	Maksymalna dostępna moc	5,12 kW
Zabezpieczenia (BMS)	**Zabezpieczenie podczas ładowania (pojedyncze ogniwo)**	3,7V
	Zabezpieczenie przed przepięciem (cały akumulator)	58,4V
	Ochrona przed niskim napięciem rozładowania (ogniwo)	2,7V
	Zabezpieczenie przed niskim napięciem rozładowania (akumulator)	43,2V
	Ochrona przed zwarciem	TAK
Charakterystyka BMS	**Pierwsza ochrona prądu ładowania**	105A (Czas opóźnienia: 2s)
	Druga ochrona prądu ładowania	110A (Czas opóźnienia: 1s)
	Pierwsza ochrona prądu rozładowania	110A (Czas opóźnienia: 1s)
	Druga ochrona prądu rozładowania	150A (Czas opóźnienia: 100ms)
	Ochrona przed nadmiernym napięciem ładowania	58,4V (Czas opóźnienia: 1–2 s)
	Ochrona przed nadmiernym napięciem rozładowania	43,2V (Czas opóźnienia: 1–2 s)
	Ochrona temperaturowa	Temperatura PCB < 95°C, powrót do normalnej pracy < 85°C
	Główny port komunikacji	CAN, opcjonalnie RS485
Środowisko Pracy	**Temperatura ładowania**	(0 do 55)°C
	Temperatura rozładowania	(-20 do 60)°C
	Temperatura przechowywania	(-20 do 45)°C

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62


hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Fizyczne	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 475 x 160 mm
	Waga netto	48,5 kg
	Typ zacisków	Na terminal M8
	Moment obrotowy zacisków	8,5 Nm
	Materiał obudowy	SPCC
	Wymiary opakowania jednostkowego	550 x 520 x 220 mm
	Waga opakowania jednostkowego	49,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62


hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.