SINUS PRO ULTRA 3000 12/230V (1500W/3000VA) СОНЯЧНИЙ ІНВЕРТОР + 100A MPPT (30-500V) + Wi-Fi



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SSS150012

EAN
5904100453054

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори та накопичувачі енергії

ПІДКАТЕГОРІЯ
Сонячні інвертори SINUS PRO ULTRA (off-grid, автономні, MPPT, 1F)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-ultra-plus-3000-12230v-1500...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO ULTRA 3000 12/230V — це сонячний off-grid-інвертор, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою акумуляторів. Пристрій забезпечує чисту синусоїду та дає змогу працювати з установками, що використовують акумулятори 12VDC.

Зрозумілий дисплей LCD і кнопки дають змогу налаштовувати струм заряджання акумулятора, діапазон вхідної напруги та пріоритет AC/сонячного заряджання. Доступні режими пріоритету виходу UTL, SOL, SBU та SUB.

Інвертор оснащено сонячним контролером MPPT 100A з діапазоном напруги 30-500V, функцією EQ для оптимізації роботи акумулятора та функцією активації глибоко розрядженого акумулятора. Функція холодного запуску дає змогу запустити пристрій без мережевого живлення.

Передбачені засоби захисту охоплюють захист від короткого замикання, перевантаження та перегрівання. Пристрій також має дисплей LCD і з'єднання Wi-Fi.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга		12VDC
Споживання потужності без навантаження		30W
Вихід інвертора	**Максимальна пікова потужність**	3000VA
	Максимальна безперервна потужність	1500VA / 1500W
	Діапазон вихідної напруги (режим роботи від акумулятора)	220VAC-230VAC+-5%
	Час перемикання	10ms (Домашні комп'ютери); 20ms (Побутові прилади)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вхід мережі	**Напруга**	230VAC
	Вибір діапазону вхідної напруги	70-280VAC (Домашні комп’ютери); 90-280VAC (Побутові прилади)
	Діапазон частоти	50Hz / 60Hz
	Максимальний струм заряджання від мережі	60A
Акумулятор	**Напруга акумулятора**	12VDC
	Буферна напруга	13.5VDC
	Захист від перевантаження	16.5В постійного струму
Сонячна панель	**Макс. напруга холостого ходу фотоелектричних панелей (Voc)**	500В постійного струму
	Максимальний вхідний струм PV (Imp)	15A
	Діапазон роботи регулятора MPPT	30-500В постійного струму (пускова напруга: 40 В постійного струму)
	Макс. струм заряджання акумулятора від фотоелектричних панелей	100A
Габаритні розміри/Маса	**Габаритні розміри пристрою**	330x278x98mm+-5%
	Маса пристрою	4,3kg+-5%
	Габаритні розміри індивідуальної упаковки	402x368x174mm+-5%
	Вологість	від 5% до 95%
	Робоча температура	-10°C-55°C
	Температура зберігання	-15°C-60°C
	Клас герметичності	IP 21

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.