

EMS01D

EMS - integrator urządzeń

Jednostka sterująca



MODEL	EMS01D
Komunikacja z urządzeniami	
Metoda komunikacji	Ethernet
Max. ilość podłączonych urządzeń	20
Max. Długość przewodu komunikacyjnego	100 m
Parametry portu ETHERNET	10 / 100 Mbps Adaptacyjny
Komunikacja z platformą „KSTAR CLOUD”	
Standardowa metoda komunikacji	Ethernet
Opcjonalna metoda komunikacji	WLAN / 4G
Wyświetlacz	Wewnętrzna sieć
Sygnalizacja LED	ON/OFF, Działanie, Błąd + Ethernet
Parametry portów	
Ilość interfejsów RS-485	7
Interfejs USB	1 z USB2.0
Interfejs SD	1
Interfejs wykrywania wejść cyfrowych	8
Interfejs sterowania wyjściem cyfrowym	4, NO+NC
Sygnalizacja LED	ON/OFF, Działanie, Błąd + Ethernet
Parametry środowiskowe	
Zakres temperatur pracy	-30°C - + 55°C
Storage Temperature Range	-40°C - + 70°C
Operating Relative Humidity	5% ~ 95% Brak kondensacji)
Electrical Parameters	
Zasilanie	DC / AC Zasilanie redundancyjne
AC zakres napięcia zasilania	85 - 264 VAC
DC zakres napięcia zasilania	13 - 36 VDC
Pobór energii w trybie podtrzymania	< 20 W
Parametry fizyczne	
Dostęp	Od frontu
Wymiary (W x H x D)	560 x 600 x 300 mm
Waga	34 kg
Stopień ochrony IO	IP65
Sposób instalacji	Na ścianie / uchwyt / wolnostojący

- 

Podwójne źródło zasilania,
220VAC oraz 24VDC dla większej niezawodności.
- 

Wsparcie monitoringu przez Ethernet /
WiFi / 4G, oraz monitorowanie z sieci lokalnej.
- 

IP65 - możliwość montażu na zewnątrz.

- 

Do 20 podłączonych urządzeń
Połączonych w sieci
- 

Różne sposoby konfiguracji
Protokoły DI / DO, USB, SD, RS-485.