

CH

Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS



firma
przyjazna
naturze®



SUPREME

CONTINENTAL 2



Klimatyzator z serii Supreme Continental 2 to połączenie nowoczesnego designu jednostki wewnętrznej Supreme (dostępnej w 4 kolorach), z mocą i wydajnością Arctic. Szeroki zakres temperatur zarówno na chłodzeniu (-15°C do +50°C), jak i na grzaniu (-25°C do +30°C). Klimatyzator przystosowany jest do pracy na ogrzewaniu w krajach środkowej strefy klimatycznej, a nowoczesny, elegancki wygląd doskonale dopasuje się do każdego wnętrza.



Biały - WP
Srebrny - SC



Czarny - FB
Złoty - GD



Funkcje



Inteligentny system odszraniania



Pionowy ruch żaluzji



Funkcja gorącego startu



Funkcja Turbo



Komfortowy tryb nocny



Funkcja cichej pracy



Funkcja auto-restart



Funkcja Wi-Fi



Autodiagnoza jednostki



Kilka prędkości wentylatora



Timer 24h



Blokada klawiatury



Funkcja I FEEL



Jonizator powietrza



Filtr CH7 - SKY



Czynnik R32



Samoczyszczenie jednostki



Funkcja I-ACTION



Grzanie 8°C



Powłoka Blue Fin



Poziomy ruch żaluzji

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YAC1FB9 (Wi-Fi)



Sterownik przewodowy XK76



* Sterownik przewodowy CE50-24/E



* Sterownik centralny CE52-24/F(C)




Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

DANE TECHNICZNE




MODEL		CH-S09FTXAL2-GD CH-S09FTXAL2-SC CH-S09FTXAL2-FB CH-S09FTXAL2-WP		CH-S12FTXAL2-GD CH-S12FTXAL2-SC CH-S12FTXAL2-FB CH-S12FTXAL2-WP		CH-S18FTXAL2-GD CH-S18FTXAL2-SC CH-S18FTXAL2-FB CH-S18FTXAL2-WP		CH-S24FTXAL2-GD CH-S24FTXAL2-SC CH-S24FTXAL2-FB CH-S24FTXAL2-WP		
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza						
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.50	5.30	7.10				
	Pobór mocy nominalny	W	600	875	1413	2030				
	Prąd pracy	A	3.10	4.10	6.50	9.00				
	EER	W/W	4.50	4.00	3.75	3.50				
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	105	144	244	355				
	SEER	W/W	9.00	8.50	7.60	7.00				
	Klasa energetyczna		A+++	A+++	A++	A++				
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60	7.80				
	Pobór mocy nominalny	W	680	952	1333	2000				
	Prąd pracy	A	3.70	4.50	6.20	9.30				
	COP	W/W	4.41	4.00	4.20	3.90				
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	913	1018	1400	1867				
	SCOP	W/W	4.60	4.40	4.30	4.20				
	Klasa energetyczna		A++	A+	A+	A+				
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+				
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	865x210x290		865x210x290		996x225x301		1101x249x327	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	928x278x364		928x278x364		1057x307x377		1164x339x402	
Waga netto/brutto		kg	10.5/12.5		10.5/12.5		13.0/16.0		16.0/19.5	
Przepływ powietrza		m³/h	180/390/420/450/490/540/590/660		180/390/420/450/490/540/590/680		460/520/570/610/680/750/850		600/800/850/900/950/1000/1100/1250	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/26/30/34/36/38/41		19/23/29/32/35/37/39/43		31/32/35/37/39/41/43		27/33/36/38/40/41/44/48	
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	28/30/32/34/36/38/41		29/31/33/36/38/39/43		33/36/38/40/42/45/47		35/36/40/41/43/47/50	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA										
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	732x330x555		802x350x555		958x402x660		958x402x660	
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	791x373x590		869x395x594		1029x453x715		1029x453x715	
Waga netto/brutto		kg	27.0/29.5		29.0/31.5		42.0/46.5		42.5/47.0	
Przepływ powietrza		m³/h	1950		2200		3600		3600	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50		52		57		59	
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")		Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")		Ø6.38/Ø12.7 (1/4"/1/2")		Ø6.38/Ø15.88 (1/4"/5/8")	
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.70		0.80		1.00		1.50	
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16		16		16		40	
	Standardowa długość instalacji	m	5		5		5		5	
	Maksymalna długość	m	15		20		25		25	
	Maksymalna różnica wysokości	m	10		10		10		10	
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5		zewnątrzna / 3x2.5	
	Komunikacja	mm²	4x1.0		4x1.0		4x1.0		4x1.0	
	Zabezpieczenie	A	10		10		16		16	
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie /grzanie		°C	-15-50/-25~30		-15-50/-25~30		-15-50/-25~30		-15-50/-25~30	

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	865	290	210
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	996	301	225
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	1101	327	249

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP	802	555	350	512x332
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP	958	660	402	570x371