

PANELE FOTOWOLTAICZNE



Moduł polikrystaliczny 30W Model: SR30-36P 5BB



Maks. moc (Wp)	30wp
Maks.napięcie zasilania (V)	17,46
Maks. prąd zasilania (A)	1.72
Napięcie w obwodzie otwartym (V)	21,8
Prąd zwarcia (A)	1.84
Liczba ogniw (Pcs)	36
Rozmiar modułu (mm)	630*340*30
Maks.napięcie systemowe (V)	1000

Współczynniki temperaturowe Isc (% /°C)	+0.045
Współczynniki temperaturowe Voc (% /°C)	-0.34
Współczynniki temperaturowe Pm (% /°C)	-0.47
Współczynniki temperaturowe Im (% /°C)	+0.1
Współczynniki temperaturowe Vm (% /°C)	-0.38
Zakres temperatury	-40°C~ +85°C
Tolerancja mocy	0~+3%
Maks. obciążenie powierzchni	2400PA
Dopuszczalne obciążenie dla gradobicia	spadek stalowej kuli z wys. 1m.
Waga (kg)	2,5
Długość kabli (mm)	brak
Rama (materiał narożniki itp.)	Anodyzowane aluminium
STC	AM1.5 1000w/m2 25°C
Gwarancja	10 lat na produkt i 25 lat na 80% mocy
Pakowanie	1 szt. / karton